


E BD ST 0220

BAUDOUIN Serisi

Dizel Jeneratör Setleri



STAND BY	kVA	220
	kW	176
PRIME	kVA	200
	kW	160




Ölçüler
(E x B x Y) mm 2438x7000x3620



Ağırlık (Kg) 17356



Yakıt tankı
kapasitesi (lt)
Harici tip 2500



Ölçüler
(E x B x Y) mm 2090 x 4800 x 2375



Ağırlık (Kg) 10194



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 2500



Motor Özellikleri

- BAUDOUIIN serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu
- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

MODEL	6M16G220/5
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW 204 PRIME kW 187
MOTOR DEVRİ (rpm)	1500
ZAMAN	4
SİLİNDİR HACMİ (lt)	9,726
SİLİNDİR SAYISI	6, Sıralı
BORE AND STROKE (mm)	126 x 130
SIKIŞTIRMA ORANI	17 : 1

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - INTERCOOLER
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su
YAKIT SARFIYATI%75 YÜK	43,1
lt/h	32,4
%50 YÜK	22,4
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	26
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	44



Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıflı
- IP21-23 Koruma sınıflı
- Kendinden ikazlı,
- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

MARKA	STAMFORD
MODEL	UCI274H
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	220
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	SX460
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 1%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıflı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	626