

E BD ST 0440

BAUDOIN Serisi Dizel Jeneratör Setleri

STAND BY


kVA 440

kW 352



PRIME

kVA 400

kW 320



Ölçüler
(E x B x Y) mm 1400x3705x2645



Ölçüler
(E x B x Y) mm 1400 x 3450 x 1885



Ağırlık (Kg) 4427



Ağırlık (Kg) 3980



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 880



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 880



Motor Özellikleri

- BAUDOUIIN serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj – intercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

MODEL		6M16G350/5*
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	320
	PRIME kW	291 *
MOTOR DEVRİ (rpm)		1500
ZAMAN		4
SİLİNDİR HACMİ (lt)		9,726
SİLİNDİR SAYISI		6, Sıralı
BORE AND STROKE (mm)		126 x 130
SIKIŞTIRMA ORANI		17 : 1



Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,

MARKA	STAMFORD
MODEL	S4L1D-D
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	340
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - INTERCOOLER
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su
YAKIT TAM YÜK	82
SARFIYATI%75 YÜK	61
lt/h %50 YÜK	41
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	26
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	50

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	AS440
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 1%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıfı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	940