


# E BD ST 0550

BAUDOUIN Serisi

Dizel Jeneratör Setleri



STAND BY	kVA	550
	kW	440
PRIME	kVA	500
	kW	400



Ölçüler  
(E x B x Y) mm 1700x4400x2960



Ağırlık (Kg) 6756



Yakıt tankı  
kapasitesi (lt) 1272



Ölçüler  
(E x B x Y) mm 1700 x 4000 x 2210



Ağırlık (Kg) 6016



Yakıt tankı  
kapasitesi (lt) 1272

## E B D S T O 5 5 0



## Motor Özellikleri

- BAUDOUIIN serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

<b>MODEL</b>		6M26G550/5
<b>MOTOR GÜCÜ</b>	<b>STAND BY kW</b>	490
	<b>PRIME kW</b>	448
<b>MOTOR DEVRİ (rpm)</b>		1500
<b>ZAMAN</b>		4
<b>SİLİNDİR HACMİ (lt)</b>		15,9
<b>SİLİNDİR SAYISI</b>		6, Sıralı
<b>BORE AND STROKE (mm)</b>		150 x 150
<b>SIKIŞTIRMA ORANI</b>		15.7 : 1

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

<b>GOVERNÖR TİPİ</b>	ELEKTRONİK
<b>EMME SİSTEMİ</b>	TURBOŞARJ - INTERCOOLER
<b>PÜSKÜRTME ŞEKLİ</b>	Direkt
<b>SOĞUTMA ŞEKLİ</b>	Su
<b>TAM YÜK</b>	107
<b>YAKIT SARFIYATI%75 YÜK</b>	79,8
<b>lt/h %50 YÜK</b>	54,5
<b>MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)</b>	52
<b>SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)</b>	110,7



## Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,
- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

<b>MARKA</b>	STAMFORD
<b>MODEL</b>	HCI544D
<b>FREKANS (HZ)</b>	50
<b>GÜÇ (kVA)</b>	590
<b>TASARIM</b>	4 Kutuplu, Fırçasız
<b>BAĞLANTI TİPİ</b>	Star
<b>VOLTAJ (V)</b>	400

<b>FAZ</b>	3
<b>OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ</b>	AS440
<b>VOLTAJ REGÜLASYONU</b>	± 1%
<b>İZOLASYON SINIFI</b>	H Sınıfı
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP23
<b>GÜÇ FAKTÖRÜ</b>	0,8
<b>AĞIRLIK (Kg)</b>	1393