

E BD ST 1400

BAUDOUIIN Serisi Dizel Jeneratör Setleri

STAND BY	kVA	1400
	kW	1120
PRIME	kVA	1250
	kW	1000





Ölçüler
(E x B x Y) mm 2400x5450x3470



Ağırlık (Kg) 13365



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 2072



Ölçüler
(E x B x Y) mm 2400 x 5200 x 2676



Ağırlık (Kg) 11515



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 2072

EBDST 1400



Motor Özellikleri

- BAUDOUIIN serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

MODEL		12M33G1400/5
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	1210
	PRIME kW	1100
MOTOR DEVRİ (rpm)		1500
ZAMAN		4
SİLİNDİR HACMİ (lt)		39,2
SİLİNDİR SAYISI		12 V
BORE AND STROKE (mm)		150 x 185
SIKIŞTIRMA ORANI		15 : 1

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - INTERCOOLER
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su
TAM YÜK	217,6
YAKIT SARFIYATI%75 YÜK	160,3
lt/h %50 YÜK	108,9
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	155
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	240



Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

MARKA	STAMFORD
MODEL	PI734B
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	1500
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	MX341
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 1%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıfı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	2760