

E SC ST 0700

SCANIA Serisi

Dizel Jeneratör Setleri



STAND BY	kVA	700
	kW	560
PRIME	kVA	635
	kW	508




Ölçüler
(E x B x Y) mm(1500 x 4050 x 2525



Ağırlık (Kg) 5658



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 980



Ölçüler
E x B x Y) mm 1500 x 3600 x 2110



Ağırlık (Kg) 5032



Yakıt tankı
kapasitesi (lt) 980



Motor Özellikleri

- SCANIA serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zaman, su soğutma şekli, turboşarj - intercooler emme sistemi
- ELEKTRONİK governör sistemli
- 12/24 volt marş motoru ve şarj alternatörlü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli
- Esnek yakıt hortumlu

- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu/yağ boşaltma pompası
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

MODEL	DC16 093A 02-54	
MOTOR GÜCÜ	STAND BY kW	614
	PRIME kW	558
MOTOR DEVRİ (rpm)	1500	
ZAMAN	4	
SİLİNDİR HACMİ (lt)	16,4	
SİLİNDİR SAYISI	8 V	
BORE AND STROKE (mm)	130 x 154	
SIKIŞTIRMA ORANI	16,7 : 1	

GOVERNÖR TİPİ	ELEKTRONİK	
EMME SİSTEMİ	TURBOŞARJ - INTERCOOLER	
PÜSKÜRTME ŞEKLİ	Direkt	
SOĞUTMA ŞEKLİ	Su	
TAM YÜK	129	
YAKIT SARFIYATI %75 YÜK	93	
lt/h	%50 YÜK	63
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)	48	
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)	68	



Alternatör Özellikleri

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,

- Elektronik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

MARKA	STAMFORD
MODEL	HC1544F
FREKANS (HZ)	50
GÜÇ (kVA)	738
TASARIM	4 Kutuplu, Fırçasız
BAĞLANTI TİPİ	Star
VOLTAJ (V)	400

FAZ	3
OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	AS440
VOLTAJ REGÜLASYONU	± 1%
İZOLASYON SINIFI	H Sınıfı
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ	0,8
AĞIRLIK (Kg)	1685